

Технические параметры оригинал макетов подготавливаемых для печати

Несоблюдение нижеперечисленных требований, как правило, приводит к увеличению времени выполнения заказа, а также к возможному появлению несоответствий между готовым печатным продуктом и ожиданиями заказчика.

Для печати принимаются макеты, разработанные

В:

растровые изображения должны иметь разрешение

300-350 dpi
режим макета ТОЛЬКО

СМУК
цветовой профиль макета

Coated Fogra 39
(файл прилагается)

макет для печати сохранить в:

- Press quality/ полиграфическое качество
- Bleeds 5 мм/ выход за обрез 5 мм
- No printer marks/ НЕ включать полиграфические метки
- No color conversion/ НЕ конвертировать цвета
- No include icm profile/ НЕ внедрять icm профиль
- Convert Fonts to curves / Перевести шрифты в кривые

5 5 5 5 5 5 5 5

Отступ от обрезного края внутрь до значимых элементов

Обрезной (итоговый) формат макета

Формат с вылетами +5мм на сторону ДЛЯ ТИПОГРАФИИ

МАКЕТЫ, СДЕЛАННЫЕ В MICROSOFT OFFICE WORD, EXCEL, POWERPOINT, НЕ ПОДХОДЯТ ДЛЯ ОФСЕТНОЙ ПЕЧАТИ.

При использовании дополнительных красок они определяются по каталогам PANTONE или задаются как смесевые (цвет СМУК, обозначенный как SPOT цвет). Следует определять цвета по шкале PANTONE solid coated для мелованной бумаги и PANTONE solid uncoated для немелованной.

Все объекты должны располагаться на одном слое.

Если макет высекается, то контур ножа (линии реза, биговки, перфорации) должен быть векторный и должен располагаться на отдельном слое с соответствующим названием. Тиснение, конгрев, лак и др. спецобъекты также должны быть на отдельных слоях с соответствующими названиями, цвета таких объектов должны быть заданы каждый своим SPOT цветом.

Процентное соотношение составного черного может быть 60/40/40/100, 50/50/50/100 и т.п., и в сумме не должно превышать 330%.

Шрифты менее 6 пт, желательно красить в 1-2 краски, чтобы избежать искажения текста при допустимом несомещении красок при печати.

ВАЖНО!

Макеты принимаются к печати только при наличии подтвержденной подписью заказчика распечатки, либо подтверждения электронным письмом, к которому обязательно прикреплен макет/привью макета.